

切割钳系列

切割钳系列	切割能力	尺寸	刃口类型
 <p>HPC413 小椭圆型 在耐用性与操作便捷性之间实现良好平衡。</p>	适用硬线最大规格： 0.03-0.6 mm/48-23 AWG	10 mm/ 0.394 in	半齐平刃
 <p>HPC612 大椭圆型 坚固耐用，专为高强度切割作业设计。</p>	适用中等硬线最大规格： 0.1-1.2 mm/38-17 AWG	12.5 mm/ 0.492 in	齐平刃
 <p>HPC813 超大椭圆型 极其坚固耐用，专为高强度切割作业设计。</p>	适用硬线最大规格： 0.06-1.1 mm/42-17 AWG	16 mm/ 0.629 in	半齐平刃
 <p>HPC422 小锥型 纤细设计，在耐用性与操作便捷性之间实现良好平衡。</p>	适用中等硬线最大规格： 0.1-1.0 mm/38-18 AWG	10 mm/ 0.394 in	齐平刃
 <p>HPC431 小锥型（带退刀槽） 尖头小巧设计，在有限空间内实现出色操作便捷性。</p>	适用中等硬线最大规格： 0.1-0.4 mm/38-26 AWG	10 mm/ 0.394 in	全齐平刃
 <p>HPC441 小斜口型 斜角切割钳设计，可同时提升操作便捷性与视野清晰度。</p>	适用中等硬线最大规格： 0.1-0.6 mm/38-23 AWG	10 mm/ 0.394 in	全齐平刃

线材定义：
 软线：铜、铝，抗拉强度 250 MPa
 中等硬线：不锈钢，材质 1.4301，抗拉强度 800 MPa
 硬线：不锈钢，材质 1.4301，抗拉强度 1800 MPa



高精度切割钳与镊子

狭小空间便捷操作清晰可视



ESD 安全标准

www.jbcsoldering.cn | 00367230226




高精度切割钳

符合人体工学设计的精密工具
兼顾操作舒适度与操控稳定性




钳头形状

根据具体作业需求选择最合适的切割钳。




椭圆形

外形小巧坚固、纤细，在耐用性与操作便捷性之间实现良好平衡。




锥型

尖头小巧、造型纤细，在耐用性与操作便捷性之间实现良好平衡。



锥型（带退刀槽）

尖头小巧、退刀槽较深，整体高度纤薄，在有限空间内实现出色操作便捷性。



斜口型

斜角切割钳设计，在有限空间内提升操作便捷性与视野清晰度。

高精度镊子

对于精度要求极高的作业
高精度镊子的精准度与可靠性无可替代



哪款最符合您的需求？

优化镊子的人体工学设计，提升操作员使用舒适度。



环氧树脂款

黑色防静电环氧树脂涂层，可有效释放静电，兼具更佳的使用舒适度与防锈性能。



橡胶款

橡胶握柄设计可实现完全防静电消散，确保重复使用过程中的操作安全性与舒适度。

尖端形状

不同的尖端形状经过精心设计，为各类应用场景提供精准度、操控性和舒适度的均衡体验。



圆头型

适用于需要牢固夹持扁平元器件的应用。



方型

适用于需要牢固夹持元器件的应用。



尖头型

适用于需要牢固夹持小型元器件且需保证良好视野的应用。



锐头型

适用于牢固夹持小型元器件且需保证良好视野的应用。

镊子系列

	尖端尺寸	尖端形状	
	HPTE00SA 环氧树脂款 宽度： 0.5 mm/0.02 in 厚度： 0.5 mm/0.02 in	HPTR00SA 橡胶款 宽度： 0.85 mm/0.033 in 厚度： 0.5 mm/0.02 in	方型
	HPTE3CSA 环氧树脂款 宽度： 0.4 mm/0.016 in 厚度： 0.25 mm/0.01 in	HPTR3CSA 橡胶款 宽度： 0.18 mm/0.007 in 厚度： 0.12 mm/0.005 in	尖头型
	HPTE5SA 环氧树脂款 宽度： 0.30 mm/0.012 in 厚度： 0.25 mm/0.01 in	HPTR5SA 橡胶款 宽度： 0.11 mm/0.004 in 厚度： 0.06 mm/0.002 in	锐头型
	HPTE7SA 环氧树脂款 宽度： 0.30 mm/0.012 in 厚度： 0.25 mm/0.01 in	HPTR7SA 橡胶款 宽度： 0.16 mm/0.006 in 厚度： 0.09 mm/0.004 in	尖头型
	兼具高强度与高精度，专为专项作业设计。 HPTE2ASA 环氧树脂款 宽度： 2.20 mm/0.087 in 厚度： 0.20 mm/0.008 in	HPTR2ASA 橡胶款 宽度： 1.90 mm/0.075 in 厚度： 0.11 mm/0.004 in	圆头型
	钳身短小，握持更稳固，实用性更强。 HPTE0C9SA 环氧树脂款 宽度： 0.14 mm/0.006 in 厚度： 0.08 mm/0.003 in	HPTR0C9SA 橡胶款 宽度： 0.14 mm/0.006 in 厚度： 0.08 mm/0.003 in	锐头型



切割镊子系列



HPS15AGW

强力刀片
专为施加中等切割力度设计。



HPS15ARW

短圆刀片
专为获取出色视野清晰度而设计。

